



SUMMER FÖR Ø22,5 MM

L22VA03L

Summer 18-30 V AC/DC 80 dB pulserande eller fast ton

- Hög kapslingsklass (IP)
- Bred spänningsintervall
- Lång livslängd
- Både fast- och pulstön



PRODUKTBESKRIVNING

BACO summer används som ljudindikator i olika automationssystem och maskiner samt produktionsprocesser. Mycket lämplig i applikationer där man är i behov av en stark signal.

Summern har en lång livslängd och låg strömförbrukning. Den är också mycket kompakt.

Genom att koppla summern olika så kan man få antingen pulserande eller konstant ljud.

TEKNISK DATA

Byggdjup	37,2 mm
Frekvens	50/60 Hz
Färg	Svart
Godkännanden	CE, CSA 22.2, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 62262, UL, UL 508
Höjd	29,7 mm
IP-klass	IP20, IP66, IP69, IP69K, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12
Isolationsmärkspänning	4 kV
Klimatresistans salthaltig luft	IEC 60068-2-52
Klimatresistant luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimatresistant värme	IEC 60068-2-30
Livslängd elektrisk	30.000 h
Ljudnivå	80 dB
Längd	48,8 mm
Manöverspänning AC/DC max	30 V
Manöverspänning AC/DC min	18 V

Rekommenderat åtdragningsmoment	3 Nm
Skyddsklass	II
Temperaturområde från	-25 °C
Temperaturområde lager från	-40 °C
Temperaturområde lager till	85 °C
Temperaturområde till	70 °C
Vikt	0,02 g

