

KOPPLINGSTRÅD RQ - H05Z-K OCH H07Z-K

JOH62000715/17

Kabel H05Z-K 0,75mm² Vit 100m



- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
- Halogenfri enligt DIN EN 50267/2-1
- Brandspridningsklass IEC/EN 60332-1-2
- Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
- CPR Eca

PRODUKTBESKRIVNING

RQ Flexibel kopplingsledning. Huvudsakligen avsedd för användning i centraler och apparatskåp eller dylikt.

Det är blyfri kopplingsledning med en rund mångtrådig ledare av koppar och halogenfri isolation.

RQ uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2). Maxtemperatur i drift 90°

Vi har kopplingstråd i de flesta storlekar och färger på lager.

TEKNISK DATA

Böjningsradie min	D<12=3xD, D>12=4xD
Färg	Vit
Förpackningsstorlek	100 m
Halogenfri	Ja
Installationstemperatur min	5 °C
Kopparvikt	7,2 kg/km
Ledararea	0,75 mm ²
Nominell spänning U0/U	300/500V
Temperaturområde drift från	-10 °C
Temperaturområde drift till	90 °C
Testspänning	2000 V
Ytterdiameter	2,8 mm