

## KOPPLINGSTRÅD RQ - H05Z-K OCH H07Z-K

JOH62000704/17

Kabel H05Z-K 0,75mm<sup>2</sup> Mörkblå RAL5010 100m

- Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5
- Halogenfri enligt DIN EN 50267/2-1
- Brandspridningsklass IEC/EN 60332-1-2
- Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2
- CPR Eca

### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Böjningsradie min           | D<12=3xD, D>12=4xD   |
| Färg                        | Mörkblå RAL 5010     |
| Förpackningsstorlek         | 100 m                |
| Halogenfri                  | Ja                   |
| Installationstemperatur min | 5 °C                 |
| Kopparvikt                  | 7,2 kg/km            |
| Ledararea                   | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Nominell spänning U0/U      | 300/500V             |
| Temperaturområde drift från | -10 °C               |
| Temperaturområde drift till | 90 °C                |
| Testspänning                | 2000 V               |
| Ytterdiameter               | 2,8 mm               |