

DELBAR KABELFÖRSKRUVNING KDS-KV

28611.4
KDS-KV M25 Svart, Delbar kabelförskruvning med låsmutter

- Eftermontering går snabbt och enkelt
- Idealisk för förmonterade kablar
- Inkluderar en separerbar sexkantsmutter
- IP66



PRODUKTBESKRIVNING

Delbar kabelförskruvning KDS-KV finns från M20 till M63 för kablar med eller utan kontakter. Vid service eller eftermontering av förmonterade ledningsmattor kan kablar med diametrar från 2 till 35 mm snabbt och säkert föras in i ställverksskåpet eller höljet och sedan tätas till IP66.

Det delade systemet säkerställer snabb och enkel montering. Den slitsade tätningen har en vågskuren profil förhindrar sidorörelse av kabeln och säkerställer en pålitlig tätning. Tätningen placeras först runt kabeln och förs sedan in i en av de två halvorna. Beroende på storleken på kabelförskruvningen kan upp till fyra tätningar sättas in. Därefter snäpps de två halvorna av kabelgenomföringen enkelt ihop utan användning av några verktyg. En låsmutter (som även kan separeras) på insidan av skåpet säkerställer en säker och säker infästning.

FÖRDELAR MED KDS-KV

- Monterade kablar kan föras igenom
- Garanti bibehålls för monterade kablar
- Eftermontering och servicearbete går snabbt och orsakar inga problem
- Högdensitetsenheter
- Kan installeras på metriska standarduttag
- Inkluderar en separerbar sexkantsmutter

TEKNISK DATA

ALLMÄN DATA

Montage	Skruv
Färg	Svart
IP-klass	IP66
Längd	40 mm
Bredd	40 mm
Höjd	38,7 mm
Höjd Installerad	23,7 mm

MONTERINGSINFORMATION

Diameter på skruvhuvud	40 mm
Inklusive mutter	Ja
Gängstorlek	M25
Gängavstånd	1,5 mm
Gänglängd	15 mm
Nyckelns bredd (AF)	38 mm

MATERIAL

Material	Polyamid
Glasfiberförstärkt	Ja
Flamklass	V-0
Isolering	TPE
Silikonfri	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift från	-40 °C
Temperaturområde drift till	120 °C

ÖVRIG DATA

Tulltaxenummer	39269097
Ursprungsland	DE
Vikt	16,3 g
Förpackningsstorlek	10 st

