

## KABELGENOMFÖRING KES-E ECO

28846.6

KES-E 42/24, Push fit kabelgenomföring, 42 kablar, 2.5  
- 4.0mm vägg tjocklek

- För kabeldiametrar 1 mm till 16,1 mm
- IP54 Kabelgenomföring med push-in
- Halogen- och silikonfri
- Hög densitet, upp till 50 kablar
- Ecolab-godkänd



### PRODUKTBESKRIVNING

Kabelgenomföring KES-E Eco från Conta-clip erbjuder en kostnadseffektiv lösning för flera kabelgenomföringar i ett trångt utrymme. Detta system är idealiskt för applikationer där hög IP och dragavlastning inte krävs.

Serien är utformad för kablar, rör och rörledningar utan kontaktdon och erbjuder mellan 12 och 50 genomföringar med diametrar på 1 mm till 16,1 mm.

De valfria eller 2 TPE-ramarna kan snabbt och enkelt monteras utan verktyg i kapslingar med en vägg tjocklek på 1,5 mm till 2,5 mm eller 2,5 mm till 4 mm.

För att kunna föra in kablar/rör måste membranet (med markerad centreringspunkt) genomborras, varefter kablarna enkelt kan föras igenom.

TPE-materialet säkerställer IP64-tätning i en smidig hygienisk design.

## TEKNISK DATA

### ALLMÄN DATA

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ                           | KES-E                                                                 |
| Montage                       | Push in                                                               |
| Färg                          | Grå                                                                   |
| IP-klass                      | IP54                                                                  |
| Godkännanden                  | cUL, UL                                                               |
| NEMA-klassificering           | 12                                                                    |
| Antal kablar                  | 42 st                                                                 |
| Antal kablar x kabel diameter | 12 x 1.0mm-7.2mm, 17 x 1.0mm-6.4mm, 12 x 1.0mm-5.0mm, 1 x 1.0mm-4.7mm |
| Längd                         | 142 mm                                                                |
| Bredd                         | 44 mm                                                                 |
| Höjd Installerad              | 5 mm                                                                  |

### MONTERINGSINFORMATION

|               |             |
|---------------|-------------|
| Vägg tjocklek | 2.5mm-4.0mm |
|---------------|-------------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Längd på utskärning | 112 mm |
| Utskärningens bredd | 36 mm  |

### MATERIAL

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Material                    | TPE    |
| Flamklass                   | V-0    |
| Isolering                   | TPE    |
| Silikonfri                  | Ja     |
| Halogenfri                  | Ja     |
| Temperaturområde drift från | -40 °C |
| Temperaturområde drift till | 90 °C  |

### GODKÄNNANDEN

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Godkännanden     | cUL, UL             |
| UL-teststandard  | UL 508A             |
| cUL teststandard | CSA C22.2 No. 14-18 |

### ÖVRIG DATA

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Tulltaxenummer      | 39259020 |
| Ursprungsland       | DE       |
| Vikt                | 48,58 g  |
| Förpackningsstorlek | 10 st    |

