


**STYRKABEL YSLY 0,6/1 KV**

PVC 0,6/1kV

KAB600007015/04

YSLY-JZ 7G1,5 mm<sup>2</sup> 0,6/1 kV Svart

- Numrerade ledare
- 2-16 ledare
- Ledararea 1-10 mm<sup>2</sup>

**PRODUKTBESKRIVNING****TEKNISK DATA**

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Antal ledare</b>                              | 7 st                |
| <b>Användningsområde</b>                         | Rörlig installation |
| <b>Böjningsradie fast användning</b>             | Min. 10 x d         |
| <b>Böjningsradie flexibel användning</b>         | Min. 10 x d         |
| <b>Diameter yttre ±5%</b>                        | 13,3 mm             |
| <b>Färg yttermantel</b>                          | Svart               |
| <b>Godkännanden</b>                              | RoHS                |
| <b>Kopparvikt</b>                                | 100,8 kg/km         |
| <b>Ledararea</b>                                 | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Ledaridentifiering</b>                        | Sifferkodad         |
| <b>Ledarisolation</b>                            | PVC                 |
| <b>Material Yttermantel</b>                      | PVC                 |
| <b>Nominell spänning</b>                         | Uo/U 0,6/1 kV       |
| <b>Temperaturområde fast användning från</b>     | -40 °C              |
| <b>Temperaturområde flexibel användning från</b> | -10 °C              |
| <b>Temperaturområde flexibel användning till</b> | 70 °C               |
| <b>Testspänning</b>                              | 4000 V              |
| <b>Vikt</b>                                      | 207 kg/km           |