


**STYRKABEL YSLYCY 0,6/1 KV**

PVC Skärmad 0,6/1kV

KAB600112005/04K  
YSLYCY-JZ 12G0,5 mm<sup>2</sup> 0,6/1kV

- Numrerade ledare
- Skärmad
- RoHS

**PRODUKTBESKRIVNING****TEKNISK DATA**

<b>Antal ledare</b>	12 st
<b>Användningsområde</b>	Rörlig installation
<b>Böjningsradie fast användning</b>	Min. 10 x d
<b>Böjningsradie flexibel användning</b>	Min. 10 x d
<b>Diameter yttre ±5%</b>	14,7 mm
<b>Färg yttermantel</b>	Svart
<b>Godkännanden</b>	RoHS
<b>Kopparvikt</b>	130 kg/km
<b>Ledararea</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Ledaridentifiering</b>	Sifferkodad
<b>Ledarisolation</b>	PVC
<b>Material Yttermantel</b>	PVC
<b>Nominell spänning</b>	Uo/U 0,6/1 kV
<b>Skärmad</b>	Ja
<b>Temperaturområde fast användning från</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde flexibel användning från</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde flexibel användning till</b>	70 °C
<b>Testspänning</b>	4000 V
<b>Vikt</b>	320 kg/km

**RRR**