


## STYRKABEL YSLYCY 0,6/1 KV

PVC Skärmad 0,6/1kV

KAB600102015/04K  
 YSLYCY-OZ 2x1,5 mm<sup>2</sup> 0,6/1kV



- Numrerade ledare
- Skärmad
- RoHS

### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Antal ledare                              | 2 st                |
| Användningsområde                         | Rörlig installation |
| Böjningsradie fast användning             | Min. 10 x d         |
| Böjningsradie flexibel användning         | Min. 10 x d         |
| Diameter yttre ±5%                        | 10,2 mm             |
| Färg yttermantel                          | Svart               |
| Godkännanden                              | RoHS                |
| Kopparvikt                                | 68 kg/km            |
| Ledararea                                 | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledaridentifiering                        | Sifferkodad         |
| Ledarisolation                            | PVC                 |
| Material Yttermantel                      | PVC                 |
| Nominell spänning                         | Uo/U 0,6/1 kV       |
| Skärmad                                   | Ja                  |
| Temperaturområde fast användning från     | -40 °C              |
| Temperaturområde flexibel användning från | -10 °C              |
| Temperaturområde flexibel användning till | 70 °C               |
| Testspänning                              | 4000 V              |
| Vikt                                      | 162 kg/km           |

**RRRC**