



## STYRKABEL PVC YSLY

SAB02003407/18

Kabel YSLY 34G0,75 mm²

- Mångsidig standardkabel
- Flexibel
- Liten böjningsradie
- Numrerade ledare



### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

|                               |                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal ledare                  | 34 st                                                                                     |
| Böjningsradie fast användning | 10xØ                                                                                      |
| Diameter yttre ±3%            | 15,3 mm                                                                                   |
| Färg yttermantel              | Grå RAL 7001                                                                              |
| Kopparvikt                    | 244,8 kg/km                                                                               |
| Ledararea                     | 0,75 mm²                                                                                  |
| Ledarbeteckning               | Svarta ledare med vita nummer                                                             |
| Ledare                        | Flexibel blank koppar class 5 CEI 20-29                                                   |
| Ledarisolation                | PVC                                                                                       |
| Material Yttermantel          | PVC                                                                                       |
| Skärmad                       | Nej                                                                                       |
| Standarder                    | DIN EN 50525-2-51 (vde 0285-525-2-51):2012-01; EN 50525-2-51:2012-01<br>VDE Reg. Nr. 8390 |
| Temperaturområde från         | -40 °C                                                                                    |
| Temperaturområde till         | 80 °C                                                                                     |
| Testspänning                  | 4000 V                                                                                    |
| Vikt                          | 388 kg/km                                                                                 |
| Yttermantel                   | PVC tm2                                                                                   |

**RRRC**