



## STYRKABEL SKÄRMAD PVC YSLCY

SAB02380205/18

Kabel PVC YSLCY 2x0,50 mm<sup>2</sup>

- Numrerade ledare
- Goda EMC-egenskaper
- Flexibel
- Liten ytterdiameter och böjningsradie



### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Antal ledare                  | 2 st                    |
| Böjningsradie fast användning | 10xØ                    |
| Diameter yttre ±3%            | 5,4 mm                  |
| Färg yttermantel              | Grå RAL 7001            |
| Kopparvikt                    | 28,4 kg/km              |
| Ledararea                     | 0,5 mm <sup>2</sup>     |
| Ledarisolation                | PVC                     |
| Ledartvinning                 | Ledare tvinnade i lager |
| Material Ytermantel           | PVC                     |
| Skärm                         | Förtennad kopparfläta   |
| Skärmad                       | Ja                      |
| Standarder                    | VDE / CE / CEI          |
| Temperaturområde från         | -40 °C                  |
| Temperaturområde till         | 80 °C                   |
| Testspänning                  | 4000 V                  |
| Vikt                          | 41 kg/km                |



