



CC 600 WORLD (H05VV5-F)

Styrkabel PVC (HAR,UL,CSA)

SAB02510305

CC 600 World 3G0,5 mm²



- Nummerade ledare
- UL-, CSA-, HAR- och VDE-godkända
- Oljebeständig PVC

PRODUKTBESKRIVNING

En oljebeständig harmoniserad styrkabel, som lämpar sig till applikationer, som förutom Europagodkännanden också fordrar USA-, Kanada- och Japan godkännanden. Exempel på applikationer är bearbetnings- och förpackningsmaskiner, automatikapplikationer, samt inom bilindustrin och i CNC-bearbetningsmaskiner.

TEKNISK DATA

Antal ledare	3 st
Böjningsradie fast användning	4 x D
Böjningsradie flexibel användning	6 x D
Diameter yttre ±5%	6,5 mm
Färg mantel	Grå RAL 7000
Godkännanden	RU, CSA, CE
Kopparvikt	15,4 kg/km
Ledararea	0,5 mm ²
Ledarbeteckning	Svarta nummererte ledare enl. DIN VDE 0293 + HD 186, Från 3-ledare innehåller alla kablar en grön/gul skyddsledare
Ledare	Fintrådig ledare av blank koppartråd enl. DIN VDE 0295 klass 5 + IEC 60228 klass 5 + HD 383 klass 5
Ledarisolation	PVC
Ledartvinning	Tvinnade i lager
Material Ytermantel	PVC
Mellanisolation	PVC
Nominell spänning	Uo/U 300/500 V
Nominell spänning UL+CSA	600 V
Skärm	Förtennad Cu-fläta
Skärmad	Nej

Standarder	Brandsäker og selvslukkende IEC 60332-1, enl. UL VW1 og CSA FT1 samt FT2
Temperaturområde fast användning från	-40 °C
Temperaturområde flexibel användning från	5 °C
Temperaturområde flexibel användning till	90 °C
Testspänning	3000 V
Text stämplat på kabeln	SAB BRÖCKSKES • D-VIERSEN • CC 600 MCY H05VVC4V5-K 5 G 0,50 mm² 20 AWG 5c AWM Style 2587 90 °C 600 V E172204 CSA AWM I/II A/B 90 °C 600V FT1 FT2 LL104758
Vikt	60 kg/km



HAR

