



## STYRKABEL PVC CC 600 CY WORLD (H05VVC4V5-K)

SAB02560305

Styrkabel PVC CC 600 CY World 3G 0,50 mm<sup>2</sup>



- Numrerade ledare
- Kopparskärm
- UL- och CSA-, HAR- samt VDE- godkända
- Oljebeständig

### PRODUKTBESKRIVNING

### TEKNISK DATA

|                                       |                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal ledare                          | 3 st                                                                                                               |
| Böjningsradie fast användning         | 5 x D                                                                                                              |
| Diameter yttre ±5%                    | 9,1 mm                                                                                                             |
| Färg mantel                           | Grå RAL 7000                                                                                                       |
| Godkännanden                          | RU, CSA, CE                                                                                                        |
| Kopparvikt                            | 48,4 kg/km                                                                                                         |
| Ledararea                             | 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                |
| Ledarbeteckning                       | Svarta nummererte ledare enl. DIN VDE 0293 + HD 186, Från 3-ledare innehåller alla kablar en grön/gul skyddsledare |
| Ledare                                | Fintrådig ledare av blank koppartråd enl. DIN VDE 0295 klass 5 + IEC 60228 klass 5 + HD 383 klass 5                |
| Ledarisolation                        | PVC                                                                                                                |
| Ledartvinning                         | Tvinnade i lager                                                                                                   |
| Material Ytermantel                   | PVC                                                                                                                |
| Mellanisolation                       | PVC                                                                                                                |
| Nominell spänning                     | Uo/U 300/500 V                                                                                                     |
| Skärm                                 | Förtennad Cu-fläta                                                                                                 |
| Skärmad                               | Ja                                                                                                                 |
| Standarder                            | Brandsäker og selvslukkende IEC 60332-1, enl. UL VW1 og CSA FT1 samt FT2                                           |
| Temperaturområde fast användning från | -40 °C                                                                                                             |
| Testspänning                          | 3000 V                                                                                                             |

Text stämplat på kabeln

SAB BRÖCKSKES • D-VIERSEN • CC 600 MCY H05VVC4V5-K 5 G 0,50  
mm<sup>2</sup> 20 AWG 5c AWM Style 2587 90 °C 600 V E172204 CSA AWM I/II A/B  
90 °C 600V FT1 FT2 LL104758

Vikt

121 kg/km



ERC **RoHS** ✓



**HAR**

ERC **RoHS** ✓