



HALOGENFRI STYRKABEL

SABIX®A 200 FRNC

SAB62000210

Halogenfri styrkabel 200FRNC 2x1,00 mm²



- Numrerade ledare
- Brandhämmande
- Flamsäker och självslocknande
- Mycket flexibel, även i kyla

PRODUKTBESKRIVNING

TEKNISK DATA

Antal ledare	2 st
Användningsområde	Rörlig installation
Böjningsradie fast användning	Min. 4 x d
Böjningsradie flexibel användning	Min. 6 x d
Diameter yttre ±5%	5,8 mm
Flexibilitet	God
Färg mantel	Grå RAL 7000
Godkännanden	RoHS
Halogenfri	Ja
Icke korrosiva gaser	Enl. IEC 60754-2 och EN 50267-2-2 + VDE 0482 267-2-2, inga frätande brandgaser bildas
Kopparvikt	19,2 kg/km
Ledararea	1 mm ²
Ledarbeteckning	Svarta nummernmärkta ledare enl. DIN VDE 0293 + HD 186, från 3-ledare innehåller alla kablar en grön/gul skyddsledare
Ledare	Blank koppartråd enl. DIN VDE 0295 5 + IEC 60228 klass 5 + HD 383 klass 5
Ledaridentifiering	Sifferkodad
Ledarisolation	SABIX®
Ledartvinning	Tvinnade i lager
Material Ytermantel	SABIX®
Nominell spänning	Uo/U 300/500 V

Partvinnad	Nej
Rökutveckling	Enl. IEC 61034 + EN 50268 + VDE 0482 268 + BS EN 50268
Skärmad	Nej
Temperaturområde fast användning från	-40 °C
Temperaturområde flexibel användning från	-30 °C
Temperaturområde flexibel användning till	85 °C
Testspänning	3000 V
Text stämplad på kabeln	SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX A 200 FRNC 12x1,5 mm ²
Vikt	54 kg/km
Väderbeständighet	God

