

## HÖGFLEXIBEL STYRKABEL PVC CHAINFLEX® CF880

CF880.15.04  
Högflexibel kabel Chainflex® CF880 PVC (4G1,5)



- Energikedjekabel för applikationer med mindre krav
- Åksträcka upp till 50 m
- Ej oljebeständig
- Minsta böjningradie 7,5xd

### PRODUKTBESKRIVNING

Oskärmad kontrollkabel i PVC. Passar de flesta applikationer inomhus.  
Energikedjeapplikationer med åksträckor upp till 50 m och där kabeln inte dränks i olja.

### TEKNISK DATA

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Antal ledare                             | 4 st                                                     |
| Böjningsradie                            | 12,5xd (rörligt), 10xd (fast)                            |
| Diameter yttre                           | 9 mm                                                     |
| Fungerar i kabelkedja                    | Ja                                                       |
| Färg yttermantel                         | Svart RAL 9005                                           |
| För rörliga applikationer                | Ja                                                       |
| Kopparvikt                               | 64 kg/km                                                 |
| Ledararea                                | 1,5 mm <sup>2</sup>                                      |
| Ledarbeteckning                          | Svarta ledare med vita siffror, en ledare grön-gul.      |
| Ledare                                   | Fin- och flertrådig ledare av blank koppartråd (EN60228) |
| Ledarisolation                           | PVC                                                      |
| Ledartvinning                            | Ledarna är tvinnade i lager med optimerad pitch          |
| Material Yttermantel                     | PVC                                                      |
| Nominell spänning                        | 300/500 V                                                |
| Skärmad                                  | Nej                                                      |
| Temperaturområde användning i kedja från | 5 °C                                                     |
| Temperaturområde användning i kedja till | 70 °C                                                    |
| Temperaturområde fast användning från    | -20 °C                                                   |
| Vikt                                     | 131 kg/km                                                |
| Yttermantel                              | PVC-bas blandning anpassad till kraven energikedjan      |

